UV-FAN

professionelle uvc-luftfiltereinheit für mittlere und grössere räume

M2/55P / M2/95-HP

Einsatzmöglichkeiten

Der UV FAN wird zur Desinfektion der Raumluft in mittleren und größeren Räumen ein gesetzt, welche hochgradig mit Keimen aller Art belastet sind. Dieses sind beispielsweise Behandlungsräume, Wartezimmer oder auch Laborräume. Selbstverständlich kann diese UVC-Einheit auch in allen anderen Innenräumen genutzt werden, in welchen eine möglichst geringe Belastung mit Bakterien, Sporen, Viren, Schimmelpilzen und anderen Schaderregern erforderlich ist.

M2/55P-BD

M1/40H / M2/40H

M2/55P-ST

Modell	Abmessungen cm	Luftdurchsatz m3/h	Leistung W	Leuchtmittel	Fläche / Volumen m2 / m3
M1/40H	95x26x13	70	70	1x40W	15/40
M2/40H	95x26x13	70	110	2x40W	15/40
M1/55P	103x32x13	100	80	1x55W	20/55
M2/55P	103x32x13	140	130	2x55W	25/75
M2/55P-ST	123x32x13	140	130	2x55W	25/75
M2/55P-BD	103x40x13	140	130 + 55	3x55W	25/75
M2/55P-BD-ST	123x40x13	140	130 + 55	3x55W	25/75
M2/95-HP	104x32x13	150	220	2x95W	40/100
M2/95-HP-ST	123x32x13	150	220	2x95W	40/100
M2/95-HP-BD	104x40x13	150	220 + 95	3x95W	40/100
M2/95-HP-BD-ST	123x40x13	150	220 + 95	3x95W	40/100

UV-Solution
Tel.: +41 79 663 75 96

info@uvsolution.ch
www.uvsolution.ch

Optional

UV-FAN | **M** | **2/** | **55P** | **-BD** | **-V** | **-TX** | **-P** | **-Rc**

Type	
M	Manual control

UV tubes N°	
1/	With 1 UV lamp
2/	With 2 UV lamps

UV tube	
40H	40 W UV lamp HO (CHS-40WH)
55P	55 W UV lamp (GHP-55W)
95HP	95 W UV lamp HO (GHP-95WH)

Special features	
BD	with external lamp for direct irradiation
ST	4 wheels stand
BD-ST	with external lamp for direct irradiation + 4 wheels stand

Accessories	
V	with fan speed variator
H	with hour counter
2H	with n° 2 hourcounter (for –BD model)
JON	with ionizer

Special Filter	
TX	Tiox filter

External tube protection	
P	Uvlon-Pipe protection

Radiocontrol	
Rc	Radiocontrol for remote ignition
Rc2	Radiocontrol for double remote ignition (for –BD)

Optionen		
	...-H	Stundenzähler
	...-2H	Doppelstundenzähler für interne und externe Röhre
	...-V	Ventilatorengeschwindigkeitskontrolle
	...-TX	Mit TIOX Antipollen Filter (Titanium Kohlendioxid Nano-struktur)
	...-P	Model mit UVLON-Röhrenschutz für Direktaussenröhre
	...-Rc	Fernsteuerung für Ein- und Ausschalten
	...-Rc2	Fernsteuerung für BD Model, interne und externe Röhren
	...-JON	Jonizer (nur für UV-FAN...55/P & 95HP...)

UV-Solution
Tel.: +41 79 663 75 96

info@uvsolution.ch
www.uvsolution.ch